

VERTICAL

Força de fechamento 120 toneladas
Opções com 1 e 2 postos de injeção



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UNIDADE DE INJEÇÃO	UNID MEDIDA	LVSC I 1200-740 LH				LVSC II 1200-740 LH			
Diâmetro de rosca	mm	45	50	55	60	45	50	55	60
Relação da rosca	L/D	1:19,9	1:18	1:16,4	1:15	1:19,9	1:18	1:16,4	1:15
Pressão de injeção sobre o material	kgf/cm ²	2.268	1.837	1.518	1.276	2.268	1.837	1.518	1.276
Volume teórico da injeção	cm ³	329	450	548	653	329	450	548	653
Peso máximo injetável (PS)*	g	299	410	498	594	299	410	498	594
Velocidade máxima da rosca**	RPM	200 (TG0475)				200 (TG0475)			
Zona de aquecimento + bico	unid.	3+1				3+1			
Capacidade de plastificação (PS)*	g/s	36	43	49	52	36	43	49	52
Torque de motor hidráulico	kgf.m	82,5				82,5			
Potência total de aquecimento	kW	14,3				28,6			

UNIDADE DE FECHAMENTO

Força de fechamento	kN	1.200				1.200			
Curso máximo de abertura	mm	340				340			
Espessura de molde (máx/min)	mm	400 / 180				400 / 180			
Peso máximo do molde	kg	350				350			
Passagem entre colunas (hor e ver)	mm	380 x 380				380 x 380			
Dimensões das placas	mm	550 x 550				550 x 550			
Distância máxima entre placas	mm	740				740			
Curso extrator hidráulico central	mm	125				125			
Força do extrator hidráulico	kN	26				26			
Extrator tipo Castelo N°pinos extração	unid.	Central + 4				Central + 4			
Diâmetro mínimo do molde	mm	250				250			
Diâmetro do anel de centragem	mm	80				80			

UNIDADE DE ACIONAMENTO

Conjunto moto bomba		Bomba fixa	Bomba variável	Inversor de frequência	Servo motor
Potência de acionamento	kw/cv	15 / 20			22 / 30

DADOS GERAIS

Tempo de ciclo a vazio (Euromap 6)	s	7				7			
Capacidade do reservatório de óleo	l	260				400			
Capacidade do funil	l	50				50			
Peso bruto da máquina	kg	2.950				5.300			
Dimensões da máquina (CxLxA)	m	3,45 x 0,87 x 3,32				3,45 x 1,90 x 3,32			
Potência instalada	kW	29,3				50,6			
Volume H2O a 24°C - resfriamento óleo	m ³ /h	0,85				0,85			
Pressão máxima de trabalho	bar	150				150			

* PS (Poliestireno) - Densidade média: 0,91 g/cm³

** Material c/ dureza shore D50-60.

Outros termoplásticos, consultar a fábrica.